

RZUT PIONOWY

OBRÓBKİ BLACHARSKIE ORAZ RYNNY RURY SPUSTOWE  
PARAPETY ,KOLOR CIEMNOSZARY **RAL 9007**

KIELICH SPUSTOWY Ø16 Z SPADKIEM  
W KIERUNKU RURY SPUSTOWEJ

OTWÓR WENTYLACYJNY 12x24cm  
STAŁOWA KRATKA MASKUJĄCA

OBRÓBKİ BLACHARSKIE ORAZ RYNNY RURY SPUSTOWE  
PARAPETY ,KOLOR CIEMNOSZARY **RAL 9007**

KASETONY STAŁOWE Z BLACHY OCYNKOWANEJ POKRYTEJ  
LAKIEREM KOLOR **RAL 9006 - RAL 9007** ,GR. 1mm SYSTEM  
MOCOWANIA UKRYTY (EWENT. OTWARTY TYP MOCOWANIA)  
ROZMIAR 1500mm x 1500mm, 1500mm x 3000mm

STAŁOWY PROFIL " L " POZIOMY  
ELEMENT KONSTRUKCJI NOŚNEJ KASETONÓW

STAŁOWY WSPORNIK ROZSTAW CO 60cm  
ELEMENT KONSTRUKCJI NOŚNEJ KASETONÓW

STAŁOWY PROFIL "OMEGA" PIONOWY  
ELEMENT KONSTRUKCJI NOŚNEJ KASETONÓW

OKNA PCV KOLOR **RAL 9007**

*Poddasze wentylowane  
otwory wentylacyjne 12x24cm w attyce  
o łącznej powierzchni równej 1/500  
powierzchni wentylowanej*

SUFIT PODWIESZANY

OBRÓBKİ BLACHARSKIE ORAZ RYNNY RURY SPUSTOWE  
PARAPETY ,KOLOR CIEMNOSZARY **RAL 9007**

KASETONY STAŁOWE Z BLACHY OCYNKOWANEJ POKRYTEJ  
LAKIEREM KOLOR **RAL 3000** ,GR. 1mm SYSTEM MOCOWANIA  
UKRYTY (EWENT. OTWARTY TYP MOCOWANIA) ROZMIAR  
750mm x 1500mm, 750mm x 3000mm

OBRÓBKİ BLACHARSKIE ORAZ RYNNY RURY SPUSTOWE  
PARAPETY ,KOLOR CIEMNOSZARY **RAL 9007**

RZUT POZIOMY

01 150  
150

01 150  
150

Nazwa:	BUDYNEK SIEDZIBY WORD W ZAMOŚCIU		
	ul. Kilińskiego , 22-400 Zamość		
Investor:	WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO w ZAMOŚCIU ul. Droga Męczenników Rotundy 2, 22-400 Zamość		
Treść:	Detal mocowania kasetonów	Skala: 1:20	11
Faza:	Projekt wykonawczy	Data: 2014	
Nr rys.			
Autorzy:			
Projektował:	mgr inż. arch. Czesław Kostykiewicz ANB-513/132/80	Podpis:	
Sprawił:	mgr inż. arch. Anna Komorowska upr.bud. MPOJA/2007	Podpis:	
Opracował:	mgr inż. arch. KONSTANTY RADZIK	Podpis:	