



- UWAGA:
- NA CAŁEJ POWIERZCHNI PŁYTY GÓRĄ STOSOWAĆ SIATKĘ Z PRĘTÓW #8 co20x20cm (PRĘTY NR4+NR5)
 - GRUBOŚĆ PŁYTY h=12,0cm

IŁOŚĆ STALI
#8 g=78,40kg
#12 g=115,0kg

BETON KL. C16/20
STAL B500SP (#)

POZ.11. SCHEMAT ZBROJENIA PŁYTY
NAD WEJŚCIEM BOCZNYM OŚ "5"
SZT. 1 1:25

Nazwa:	PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI SIEDZIBY WORD W ZAMOŚCIU 22-400 Zamość, ul. Kilińskiego		
Investor:	WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W ZAMOŚCIU 22-400 Zamość, ul. Droga Miejsceńników Rotundy 2		
Treść:	POZ.11. SCHEMAT ZBROJENIA PŁYTY NAD WEJŚCIEM BOCZNYM OŚ "5"	Skala: 1:25 Data: 2014	K-30/W
Autorzy:	PRACOWNIA PROJEKTOWA "PROSPEKT" ZAMOŚĆ INŻ. HENRYK GRZESZCZUK, ZAMOŚĆ, UL. KAMIENNA 13/81		
Projektował:	INŻ. HENRYK GRZESZCZUK upr. nr BGRK.VI.4387/21/89	Podpis:	
Opracował:	MGR INŻ. GRZEGORZ ŁASKOWSKI	Podpis:	